STRONG PATCH

ストロングパッチ 段差補修材

道路などの段差やポットホールの補修が簡単にできる補修材です。

適応場所

- 橋梁のジョイント部段差補修
- マンホール周りの段差補修
- 一般舗装道路の段差、凹み補修
- その他アスファルト、コンクリート面の凹み補修

特　長

- 硬化速度が速く、施行後すみやかに開放可能
- ゼロすりつけが可能
- コテ1本のラクラク施工
- 耐久性、すべり抵抗が優れている
- アスファルト、コンクリート共に相性が良い

山王株式会社
SANOU CO.,LTD.

段　差　補　修　材 **ストロングパッチ** STRONG PATCH

施工方法

ストロングパッチは、
- **S骨材（5kg）**
- **硬化剤（360ml）**
- **主　剤（140ml）**

がセットになっています。
S骨材に硬化剤と主剤を混ぜることにより硬化し、高い強度を発揮します。

1. 施工箇所をガムテープでマスキングします

2. S骨材に硬化剤を入れます

3. 袋の上からよく混ぜます（2分間位）

4. 続いて主剤を入れます

5. もう一度袋の上からよく混ぜます（2分間位）

6. 施工箇所に投入します

7. コテでならします

8. マスキングテープをはがして完了
30分〜1時間位で硬化し現場開放可能です

販売代理店

製造・販売元
山王株式会社
SANOU
〒861-8043　熊本市戸島西5丁目5番57号
TEL.096-214-6856
FAX.096-214-6860
E-mail:info@kumamoto-sanou.co.jp
URL:http://www.kumamoto-sanou.co.jp